

通用規格	
電壓要求	220-240 V, 50/60 Hz
耗電量*	1:20, 2:36, 3:54, 4:74, 5:105, 6:135 W; 待機模式: <1 W
尺寸 (淨機 / 連包裝)	高 102 x 闊 38 x 深 41 厘米 / 外箱: 高 117 x 闊 46 x 深 47 厘米; 外箱: 高 67 x 闊 33 x 深 33 厘米
重量 (淨機 / 連包裝)	MultiGas, AM及AcidPro: 28 公斤 / 38 公斤; VOC: 26 公斤 / 36 公斤; ChemiSorber: 33 公斤 / 43 公斤
各段風速的空氣輸出量 (已配置濾網)	1: 60, 2: 120, 3: 190, 4: 270, 5: 380, 6: 540 立方米/小時
聲壓/功率級**	L _{pa} 1: 22, 2: 33, 3: 41, 4: 47, 5: 52, 6: 57 分貝(A); L _{WA} 1: 32, 2: 43, 3: 51, 4: 57, 5: 62, 6: 67 分貝(A)
風扇摩打	後傾離心式熱防護摩打, 可長時間持續運轉
控制板	4鍵觸控板配2行16字元液晶顯示屏
入風	機底雙拱形設計
出風	320°均衡送風
機身顏色 / 鎖臂顏色	淺灰色 / 藍色
外殼材質	非釋氣、耐衝擊、防紫外線ABS
性能	
全套系統效能 (認證)	有效過濾 ≥ 0.3 微米的懸浮粒子達 99%或以上 (以最高風速經獨立測試計算)
空氣輸出量 (認證)	有(所有配置濾網經獨立測試)
防漏氣檢測	有
濾網配置	
前置濾網	GCX HEPA Pre-Filter H11 (XL) 功能: 控制粗大及幼細的粒子; 保護後置的過濾網 介質: 非織造玻璃纖維HEPA濾網 效能: 有效過濾 ≥ 0.3 微米的懸浮粒子達 99%或以上(H11 級別) 表面積: 7.5 平方米
氣體及氣味濾網	GCX Filter Cartridge Set 功能: 控制多種化學污染物及氣味 可選擇介質: GCX MultiGas™ : 9.8 公斤活性碳及浸漬活性氧化鋁 (AC/4 + IA/4) GCX VOC : 7.8 公斤活性碳 (AC/4) GCX ChemiSorber : 14.6 公斤浸漬活性氧化鋁 (IA/4) GCX AM : 9.8 公斤浸漬活性碳 (AC/4-AM) GCX AcidPro : 9.8 公斤浸漬活性碳 (AC/4-K) 重量: 5.4 公斤
後置濾網	GCX Post-Filter Sleeve Set 功能: 控制幼細及超微細粒子 介質: 帶靜電纖維 表面積: 0.9 平方米
產品特色	
語言顯示	4種語言選擇: 英文、法文、德文、意大利文(或西班牙文)
風速設定	6
智能監測濾網壽命	有 (監測個別濾網實際使用壽命)
濾網壽命狀態顯示燈	3
預設時間制	有 (可設定操作日期及時間)
預設風速選擇	有 (可供兩個不同時段設定不同風速)
可調校濾網負載指標	3 (塵粒、化合物及微塵)
配件提供	遙控 (包括電池), 帶插頭電源線, 品質保證書
選擇性配件	VMF掛牆架, PF40粗粒前置濾芯, InFlow, VM InFlow & OutFlow喉管接駁, FlexVac & VM Flex Vac便攜式及掛牆式套件.
電氣安全認證	IEC/IECEE (CB-Schmem), CE, SEV, KTL, GOST-R

*每段風速以230V, 50Hz量度, 誤差: +/-10% (+/- 10 立方米/小時); **誤差: +/- 2 分貝(A)

所有技術規格參數如有調整, 恕不另行通知。